

LIMPIEZA DESINFECTANTE CON UNA MÁQUINA FREGAORA AUTOMÁTICA PARA PISOS

Utensilios necesarios

- Letrero de Piso Mojado ("Wet Floor")
- Máquina de fregadora automática
- Taza medidora
- Trapeador pequeño

Producto necesario


Limpiador desinfectante para pisos
P&G Pro Line



FRECUENCIA DE LA LIMPIEZA: A diario o según sea necesario según los niveles de suciedad.

PREPARACIÓN: Antes de realizar esta tarea, siempre trapee el polvo del área siguiendo el Procedimiento de trapeado para polvo a fin de eliminar el polvo y la suciedad suelta. Recoja todos los utensilios, herramientas y productos necesarios. Asegúrese de que todos los equipos funcionen correctamente. Revise la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS), las etiquetas del producto y las precauciones. Seleccione el equipo de seguridad adecuado.

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA ESTA TAREA: Comience usando discos para lustre o cepillos limpios. Cuando haya finalizado, vacíe la solución y los tanques de recuperación, limpie y vuelva a colocar el equipo en el área de almacenamiento. Quite el letrero de Piso Mojado ("Wet Floor") únicamente cuando la superficie esté totalmente seca.



PASO 1

- Quite el polvo y la suciedad suelta sobre los pisos con acabado siguiendo el Procedimiento de trapeado para polvo. Use una escoba o un escobillón sobre la superficie de los pisos sin acabado o de lechada.

NOTAS: Quite todos los elementos sueltos que haya sobre el piso. Los elementos sueltos pueden convertirse en proyectiles si entran en contacto con los discos para lustre o los cepillos. Los elementos pueden dañar los pisos si quedan atrapados en los discos o los cepillos.



PASO 2

- Coloque el letrero de Piso Mojado ("Wet Floor") en el área en la que realizará la tarea



PASO 3

Para limpieza general

- Añada ½ onza de limpiador para pisos por galón de agua tibia (1:256) en el tanque de solución de la máquina fregadora automática para pisos.

Para lavar y desinfectar

- En aguas duras de hasta 250 ppm, añada 1 onza (1:128) de limpiador para pisos por galón de agua tibia.
- En aguas duras de más de 250 ppm, añada 1 onza y 1/3 (1:96) de limpiador para pisos por galón de agua tibia.



PASO 4

Para limpieza general

- Restriegue el área que va a limpiar:
Discos de lustre o cepillos hacia abajo
Escurredor de goma hacia abajo
Control de solución encendido
Función de aspirado encendido
- Repase cada sector hasta que el área esté totalmente restregada.
- Absorba la solución de limpieza en las esquinas y los zócalos y escurra los rastros con el trapeador pequeño.



Para lavar y desinfectar

- Restriegue el área que va a limpiar:
Discos de lustre o cepillos hacia abajo
Escurredor de goma hacia arriba
Control de solución encendido
Función de aspirador encendido
- Repase cada sector hasta que el área esté totalmente restregada.
- Para desinfectar, la solución de limpieza debe permanecer húmeda en el piso durante 10 minutos.
- Retire la solución de limpieza:
Discos de lustre o cepillos hacia abajo
Escurredor de goma hacia abajo
Control de solución apagado
Función de aspirado encendido
- Absorba la solución de limpieza en las esquinas y los zócalos y escurra los rastros con el trapeador pequeño.

NOTAS: Mantenga la máquina para pisos en movimiento cuando los discos de lustre o los cepillos estén girando para evitar daños en el acabado.