

LE FOUR

Matériel nécessaire

- Chiffons
- Seau ordinaire
- Tampon à récurer
- Lunettes de protection
- Gants de cuisine
- Tablier de caoutchouc
- Gants de caoutchouc




Produit nécessaire

Nettoyant pour le four DCT®



FRÉQUENCE DE NETTOYAGE : chaque semaine.


INSTRUCTIONS SPÉCIALES POUR CETTE TÂCHE : porter l'équipement nécessaire pour protéger les yeux, le corps et les mains.




ÉTAPE 1

- Éteindre le four et le laisser refroidir pendant 45 minutes.

REMARQUE : pour les fours équipés du mode Refroidissement, tourner l'interrupteur de ventilation en position refroidissement et laisser le four refroidir pendant 45 minutes.



- Débrancher le four. Si la prise est inaccessible, couper le courant au disjoncteur. Arrêter les ventilateurs aspirants du haut.



ÉTAPE 2

- Mettre des gants.
- Retirer toutes les grilles et les mettre dans l'évier à trois bacs pour les nettoyer.
- Retirer l'aluminium qui recouvre la grille de protection.
- Retirer les gants.



ÉTAPE 3

- Placer le pistolet-vaporisateur dans le flacon de nettoyant pour le four DCT et visser jusqu'à ce qu'il soit bien serré.

REMARQUE : mettre les lunettes de protection, le tablier et les gants de caoutchouc pour les étapes 4 à 6.



ÉTAPE 4

- Vaporiser le nettoyant pour le four DCT sur toutes les parois intérieures et extérieures, y compris les portes.


REMARQUE : le nettoyant pour le four DCT est le plus efficace lorsqu'il est vaporisé sur les parois du four quand elles sont encore tièdes (130 °F à 150°F).

- Laisser le produit agir de 5 à 10 minutes.




ÉTAPES 5

- Frotter les surfaces avec le tampon à récurer pour déloger la saleté.




ÉTAPE 6

- Remplir le seau d'eau tiède et y mettre un chiffon propre.
- Apporter le seau jusqu'au four.




ÉTAPE 7

- À l'aide du chiffon qui se trouve dans le seau, essuyer les surfaces du four pour enlever les dépôts qui ont été décollés.
- Quand le chiffon devient trop sale, le rincer à fond dans le seau.
- Répéter le processus jusqu'à ce que tous les résidus aient disparu.




ÉTAPE 8

- Remettre les grilles.



ÉTAPE 9

- Essuyer l'intérieur et l'extérieur des hublots avec de l'eau propre.



ÉTAPE 10

- Rebrancher le four.
- Si le courant a été coupé au disjoncteur, remettre le courant.



ÉTAPE 11

- Retirer les vêtements de protection.
- Se laver les mains avant de retourner à l'aire de service.