

RESTRIEGUE PROFUNDO Y REVESTIMIENTO

Utensilios necesario

- Letrero de Piso Mojado ("Wet Floor")
- Trapeador de algodón limpio (paso de aplicación)
- Trapeador de rayón limpio (paso de enjuague)
- 2 cubetas y escurridores para trapeador
- Máquina de limpieza para pisos rotativa y discos de lustre
- Fibra de limpieza
- Máquina de aspirado húmedo
- Escurridor de goma

Producto necesario (2 opciones)

Limpiador para pisos con acabado P&G Pro Line®



Limpiador para pisos con acabado Mr. Clean®



FRECUENCIA DE LA LIMPIEZA: Una vez al mes o según sea necesario cuando el mantenimiento preventivo (bruñido, pulido por atomización, restauración) no otorga a los pisos la apariencia deseada. Los pisos mostrarán un leve desgaste en el área de circulación, rayones, suciedad, etc.

PREPARACIÓN: Recoja todos los utensilios, herramientas y productos necesarios. Asegúrese de que todos los equipos funcionen correctamente. Revise la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS), las etiquetas de los productos y las precauciones. Seleccione el equipo de seguridad adecuado.

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA ESTA TAREA: Vacíe la cubeta del trapeador cuando haya finalizado. No quite el letrero de Piso Mojado ("Wet Floor") hasta que el piso esté totalmente seco. Lave y vuelva a colocar el equipo en el área de almacenamiento cuando haya finalizado.




PASO 1

- Quite el polvo y la suciedad suelta siguiendo el Procedimiento de trapeado para polvo.



PASO 2

- Coloque el letrero de Piso Mojado ("Wet Floor") en el área que va a trapear.



PASO 3

- Llene la cubeta del trapeador con 4 galones de agua.


Para el limpiador de pisos con acabado P&G Pro Line:

- Añada 8 onzas de limpiador para pisos en 4 galones de agua (2 onzas por galón de agua)

Para el limpiador de pisos con acabado Mr. Clean:


- Añada 16 onzas de limpiador para pisos en 4 galones de agua (4 onzas por galón de agua)
- Llene la otra cubeta con agua limpia.

NOTA: La cubeta con agua limpia se usará para el enjuague.




PASO 4

- Sumerja el trapeador de algodón en la solución.
- Muévelo de arriba hacia abajo hasta que esté totalmente húmedo.



PASO 5

- Aplique solución de limpieza en abundancia sobre un área de 10 por 20 pies, cerciorándose de que la superficie permanezca húmeda.



PASO 6

- Deje actuar durante 5 minutos, asegurándose de que la solución no se seque.




PASO 7

- Frote a máquina con el disco de lustre adecuado. Evite salpicar las paredes.
- Frote todas las áreas minuciosamente.
- Restriegue los bordes y las esquinas con la fibra de limpieza.
- Escurra la solución de los bordes y las esquinas.




NOTA: Rote y cambie los discos según sea necesario.



PASO 8

- Retire la solución usando una máquina de aspirado húmedo.
- Absorba la solución depuradora de las esquinas y los zócalos y escurra los rastros con el trapeador de enjuague.

ATENCIÓN: Los pasos 7 y 8 pueden realizarse de una sola vez usando una máquina fregadora para pisos, si está disponible.



PASO 9

- Continúe con la siguiente área de 10 por 20 pies y repita los pasos de 4 a 9.

NOTA: Cambie la solución en la cubeta cuando se ensucie y después de cada uso.



PASO 10

- Usando un trapeador de rayón limpio, sumerja el trapeador en la cubeta de agua limpia.
- Aplique agua en abundancia sobre la superficie.
- Retire la solución con una aspiradora de humedad.
- Vacíe y enjuague la cubeta del trapeador.

NOTA: El paso 10 puede realizarse de una sola vez usando una máquina de limpieza para pisos, si está disponible.



PASO 11

- Vuelva a revestir el piso añadiendo 2 ó 3 capas de acabado siguiendo el Procedimiento de aplicación de acabado adecuado para sus pisos.

