



Éco-conception (DfE) de l'enduit pour un lustre de longue durée.  
Pour le polissage non fréquent à moyennement fréquent (2 fois par semaine maximum)

---



**Commande de produit  
n° 24**



### Caractéristiques du produit

Pourcentage de matières solides	20
pH	8,5
Densité	1,024
Viscosité (cP)	15
Couleur	Blanc

Un gallon couvre	1 500 à 2 500 pieds carrés (140 à 232 mètres carrés)
Types de planchers	Tous les types de planchers susceptibles de finition, incluant le VCT, le terrazzo, le vinyle

Enduit de sol d'entretien durable, sans zinc, qui procure un bel éclat dès la première couche.

- Reçoit la garantie écologique de P&G pour le respect de l'environnement et la sécurité des employés.
- L'utilisation des cires et des systèmes de polymères de la plus haute qualité et écologiques produit l'éclat hautement réfléchissant.
- Application remarquable en conditions environnementales et techniques d'application variées.
- Surpasse les normes de résistance au glissement de UL.
- Résistera et s'adaptera au brunissoir au propane ou électrique.
- Conforme à la limite VOC (composés organiques volatils) de la California Air Resources Board.

### Recommandé pour

- Établissements de soins de santé
- Établissements gouvernementaux
- Établissements d'enseignement
- Établissements commerciaux
- Entreprises de services de nettoyage
- Certifié LEED

### Évaluation du danger

HMIS		NFPA
1	Santé	1
0	Inflammabilité	0
0	Réactivité	0

FORMAT	DESCRIPTION
4 – 1 gal/3,78 L	Prêt à l'emploi
1 – 5 gal/18,9 L	Prêt à l'emploi



**Enduit de sol sans zinc écologique pour un lustre de longue durée.  
Pour le polissage non fréquent à moyennement fréquent (2 fois par semaine maximum)**

**Première application :**



1. Enlever toute l'ancienne cire et l'ancien enduit de sol avec le bon décapant pour enduits de sols PGPL.

	OUI	NON
<b>À base de copolymère acrylique</b>	<b>X</b>	
<b>Fini métallique</b>	<b>X</b>	
<b>Réparable à haute vitesse</b>	<b>X</b>	
<b>La résistance au glissement est approuvée par UL</b>	<b>X</b>	
<b>Se décape facilement</b>	<b>X</b>	
<b>Réglementé par le DOT</b>		<b>X</b>



2. Bien rincer le plancher à l'eau claire, puis laisser sécher.
3. À l'aide d'une vadrouille de soie artificielle ou en microfibres propre et sèche, appliquer uniformément une couche d'enduit. Laisser sécher complètement (normalement 30 à 40 minutes). Appliquer des couches supplémentaires de la même manière et laisser sécher. Pour les planchers très poreux ou très usés, nous recommandons d'appliquer d'abord une couche d'enduit protecteur.

### **Entretien courant :**



1. Balayer ou passer la serpillière au besoin.



2. Il est recommandé de passer l'autolaveuse ou la vadrouille humide avec le nettoyant pour planchers finis PGPL.



3. Pour le polissage non fréquent à moyennement fréquent (2 fois par semaine maximum)



4. De façon périodique, vous devrez frotter vigoureusement la surface et l'enduire d'une nouvelle couche pour obtenir de bons résultats lors du polissage.