



Pour une grande durabilité et un lustre de longue durée



Pour le polissage non fréquent (1 fois par semaine maximum)



**Commande de produit
n° 13**



Caractéristiques du produit

Pourcentage de matières solides	19
pH	8,5
Densité	1,024
Viscosité (cP)	15
Couleur	Blanc

Un gallon couvre	1 500 à 2 500 pieds carrés (140 à 232 mètres carrés)
Types de planchers	Tous les types de planchers susceptibles de finition, incluant le VCT, le terrazzo, le vinyle

L'enduit de sol est conçu pour donner une grande brillance et durabilité lors d'un entretien minime.

- L'application procure une robustesse incomparable en conditions environnementales variées.
- Excellent éclat dès la première couche
- Résiste et s'adapte au brunissoir au propane et électrique.
- Application remarquable en conditions environnementales et techniques d'application variées.
- Formulé avec la technologie spéciale de copolymère acrylique pour résister à un achalandage important et maintenir le fini très lustré.
- Surpasse les normes de résistance au glissement de UL.
- Conforme à la limite VOC (composés organiques volatils) de la California Air Resources Board.

Recommandé pour

- Établissements d'enseignement
- Entreprises de services de nettoyage
- Immeubles commerciaux
- Établissements gouvernementaux

Évaluation du danger

HMIS		NFPA
1	Santé	1
0	Inflammabilité	0
0	Réactivité	0

Un autre enduit similaire de P&G Pro Line à envisager : **Principal**, pour une protection de base et pour le polissage non fréquent (moins de 2 fois par mois)

FORMAT	DESCRIPTION
4 – 1 gal/3,78 L	Prêt à l'emploi
1 – 5 gal/18,9 L	Prêt à l'emploi

P&G PRO LINE™



**Pour une grande durabilité et un lustre de longue durée
Pour le polissage non fréquent (1 fois par semaine maximum)**

Première application :



1. Enlever toute l'ancienne cire et l'ancien enduit de sol avec le bon décapant pour enduits de sols PGPL.



2. Bien rincer le plancher à l'eau claire, puis laisser sécher.
3. À l'aide d'une vadrouille de soie artificielle ou en microfibres propre et sèche, appliquer uniformément une couche d'enduit. Laisser sécher complètement (normalement 30 à

	OUI	NON
À base de copolymère acrylique	X	
Fini métallique	X	
Réparable à haute vitesse	X	
La résistance au glissement est approuvée par UL	X	
Se décape facilement	X	
Réglementé par le DOT		X

40 minutes). Appliquer des couches supplémentaires de la même manière et laisser sécher. Pour les planchers très poreux ou très usés, nous recommandons d'appliquer d'abord une couche d'enduit protecteur.

Entretien courant :

1. Balayer ou passer la serpillière au besoin.



2. Il est recommandé de passer l'autolaveuse ou la vadrouille humide avec le nettoyant pour planchers finis PGPL.



3. Pour le polissage non fréquent (1 fois par semaine maximum)



4. De façon périodique, vous devrez frotter vigoureusement la surface et l'enduire d'une nouvelle couche pour obtenir de bons résultats lors du polissage.

