

DECAPADO/REMOCIÓN DE PISOS

Utensilios necesarios

- Letreros de Piso Mojado (Wet Floor)
- 2 cubetas para trapeador y exprimidores
- Un trapeador Limpio (Para aplicar la cera)
- Un trapeador de algodón limpio "Slop" (para el paso de enjuagado)
- Lustrador de pisos rotatorio de 175 -300 RPM
- Fibras/discos de lustre negras (se recomienda el uso de fibras/discos de lustre 'High Pro' o similares)
- Aspiradora de líquidos
- Escurridor de goma
- Limpiador de plástico



Productos necesarios

Removedor de acabado de pisos P&G
Pro Line Stripper



FRECUENCIA: Anual o según sea necesario cuando las operaciones de restriega profunda y recubrimiento no den una apariencia aceptable al piso. Se debe remover el piso cuando muestre un desgaste por tráfico pesado, suciedad, gran acumulación a lo largo de los bordes, color amarillento, rayas profundas o daños finales.

PREPARACIÓN: Reúna todas las herramientas, equipo y productos necesarios. Asegúrese de que todo el equipo esté en funcionamiento. Revise la MSDS (Hoja de Datos de Seguridad del Material), las etiquetas y advertencias del producto. Elija equipo de seguridad adecuado.

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA ESTA TAREA: Cuando acabe la remoción, regrese el equipo a la zona de almacenamiento y límpielo. Quite el letrero de Piso mojado/Wet Floor solo cuando la superficie esté completamente seca.




PASO 1

- Coloque el letrero de Piso mojado/Wet Floor en el área a trapear.




PASO 2

- Sacuda o barra el área para quitar la suciedad suelta y los desechos (véase también el Procedimiento para sacudir).




PASO 3

- Para mezclar el removedor, use agua a temperatura ambiente (no use agua caliente) y diluya de forma correspondiente:
 - Para la remoción normal o pesada, diluya 1 parte del removedor con 8 partes de agua (1:8, o 1 galón de removedor por 8 galones de agua, o 1/4 de galón de removedor por 4 galones de agua. water).
 - Para acumulaciones ligeras, el removedor se puede diluir en una concentración de 1:10



NOTA: La mezcla más concentrada del removedor no va a mejorar el rendimiento del removedor. Si ve que el removedor se separa o se acumula en el piso, la mezcla está demasiado concentrada y necesita añadir más agua.



PASO 4

- Llene la segunda cubeta con agua limpia para enjuagar el piso después del aspirado de líquidos.
- Aplique la solución de removedor generosamente en secciones de 15 pies por 15 pies, **asegurándose de que toda la superficie del suelo permanezca siempre húmeda.**
- En caso de ser necesario, añada más solución de removedor al piso para mantenerlo húmedo.



PASO 5

- En caso de ser necesario, añada más solución de removedor al piso para mantenerlo húmedo.

NOTE: Después del esparcimiento del removedor, deje reposar con el menos contacto posible del trapeador para evitar la contaminación de la cubeta con el acabado decapado del trapeador.



10-15 minutos

PASO 6

- Lustre la superficie del suelo húmedo con la máquina para lustrear a velocidad baja y con la fibra/disco de lustre negro adecuado. Voltee o cambie los discos/fibras de lustre según sea necesario y cuando el disco/fibra se llene con el acabado decapado.
- Restriegue los bordes y las esquinas con el limpiador.



PASO 7

- Pase el escurridor de goma para eliminar la solución de los bordes y las esquinas y para facilitar la recolección con la aspiradora de líquidos.
- Recoja toda la solución con la aspiradora de líquidos. Asegúrese de aspirar a lo largo de rodapiés y bordes de los estantes para prevenir que se "regrese" el removedor al piso.
- Enjuague el trapeador de pisos con agua limpia **inmediatamente** después del aspirado.



NOTA: Evite salpicar los rodapiés con el removedor. Si salpica, limpie el rodapié inmediatamente.


PASO 8

- Continúe con la siguiente sección de 15 pies por 15 pies y repita los pasos 4 al 7 hasta que toda la zona esté totalmente removida.
- Inspeccione la superficie del piso para garantizar la eliminación completa.
- Localice secciones con removedor y enjuague para eliminarlo de secciones brillantes, según sea necesario.



PASO 9

- Como paso final, enjuague por último el agua limpia para remover cualquier residuo del removedor antes de la aplicación del acabado.



- Opcional: Para un enjuague más profundo del suelo:
- Vierta agua de forma abundante en la superficie.
 - Recoja la solución con la aspiradora de líquidos.



PASO 10

- Empty wet vac & stripper bucket, and rinse thoroughly with clean water.

