

PULIDO POR ATOMIZACIÓN

Utensilios necesarios

- Letrero de Piso Mojado ("Wet Floor")
- Rociador a gatillo y botella
- Pulidora de 175+ RPM
- Disco de pulido
- Trapeador para polvo

Producto necesario

Spray para el lustre y mantenimiento de pisos de P&G Pro Line



FRECUENCIA DE LA LIMPIEZA: Dos veces por semana o según sea necesario para reparar las imperfecciones de los pisos que no pueden repararse realizando los procedimientos de mantenimiento diario.

PREPARACIÓN: Recoja todos los utensilios, herramientas y productos necesarios. Asegúrese de que todos los equipos funcionen correctamente. Revise la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS), las etiquetas del producto y las precauciones. Seleccione el equipo de seguridad adecuado.

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA ESTA TAREA: El piso debe estar totalmente seco antes de realizar esta tarea. Cuando haya finalizado, limpie y vuelva a colocar los equipos en el área de almacenamiento. Quite el letrero de Piso Mojado ("Wet Floor") únicamente cuando la superficie esté totalmente seca.



PASO 1

- Quite el polvo y la suciedad suelta siguiendo el Procedimiento de trapeado para polvo.



PASO 2


- Moje el piso limpio realizando uno de los siguientes procedimientos: Procedimiento de trapeado húmedo, Procedimiento de trapeado húmedo de desinfección o Procedimiento con máquina fregadora para pisos.



PASO 3


- Coloque el letrero de Piso Mojado ("Wet floor") en el área que va a trapear.

NOTAS: Los pisos deben estar totalmente secos antes de realizar el lustre por atomización.



PASO 4

- Pour Spray Buff / Maintainer into spray bottle.



PASO 5

- Mount **red** floor pad to machine.
- Lightly spray product on pad to pre-moisten.




PASO 6

- Comenzando desde el área más alejada a la puerta, rocíe un poco de solución (2 ó 3 atomizaciones) delante del disco.
- Esparza el producto sobre un área de 3 por 3 pies con una pulidora, moviéndose de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y repasando cada área.
- Realice un pulido a máquina para lograr un brillo profundo.
- Continúe con la siguiente área de 3 por 3 pies en dirección a la puerta y repita el paso 6.



NOTAS: Mantenga la pulidora en movimiento durante el pulido. Mantener la pulidora en el mismo lugar puede dejar marcas circulares en el acabado.

NOTAS: Rote o cambie los discos según sea necesario. Al rotar o cambiar los discos, rocíelos levemente con el spray para el lustre y mantenimiento de pisos para pre-humedecerlas.



PASO 7

- Trapee el polvo del área para eliminar los residuos sueltos que deja el disco siguiendo el Procedimiento de trapeado para polvo.