

# RESTAURACIÓN CON TRAPEADOR

## Utensilios necesarios

- Letrero de Piso Mojado ("Wet Floor")
- Cubeta y escurridor para trapeador
- Trapeador de rayón limpio y seco
- Bolsa de plástico

## Producto necesario


Spray para el lustre y mantenimiento de pisos de P&G Pro Line



**FRECUENCIA DE LA LIMPIEZA:** Dos veces por semana o según sea necesario para reparar las imperfecciones de los pisos que no pueden repararse realizando los procedimientos de mantenimiento diario.

**PREPARACIÓN:** Recoja todos los utensilios, herramientas y productos necesarios. Asegúrese de que todos los equipos funcionen correctamente. Revise la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS), las etiquetas del producto y las precauciones. Seleccione el equipo de seguridad adecuado.

**INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA ESTA TAREA:** Cuando haya finalizado, limpie y vuelva a colocar el equipo en el gabinete de almacenamiento.



### PASO 1

- Quite el polvo y la suciedad suelta siguiendo el Procedimiento de trapeado para polvo.



### PASO 2


- Moje el piso limpio realizando uno de los siguientes procedimientos: Procedimiento de trapeado húmedo, Procedimiento de trapeado húmedo de desinfección o Procedimiento con máquina fregadora para pisos.



### PASO 3

- Coloque el letrero de Piso Mojado ("Wet Floor") en el área en la que realizará la tarea.


**NOTAS:** Los pisos deben estar totalmente secos antes de realizar la restauración con trapeador.



### PASO 4

- Recubra la cubeta del trapeador con una bolsa de plástico. • Llene la cubeta hasta la línea indicadora de 3 galones con agua fría.
- Añada una botella (1 galón) del spray para el lustre y mantenimiento de pisos.


**NOTAS:** La dilución adecuada del spray para el lustre y mantenimiento de pisos es de 42 onzas por galón de agua fría. Debe ajustarse la cantidad de solución de acuerdo al tamaño del área que desea restaurar.



### PASO 5

- Sumerja el trapeador en la solución.

**NOTAS:** Siempre empiece usando un trapeador de rayón limpio y seco.



### PASO 6

- Retuerza la parte inferior del trapeador y escurra la solución.


**NOTAS:** La parte superior del trapeador brindará la cantidad adecuada de spray para el lustre y mantenimiento de pisos Para realizar un revestimiento delgado y uniforme.



### PASO 7


- Comenzando desde el área más alejada a la puerta, delimite un área de 10 por 10 pies con el trapeador.
- Trapee el área delimitada realizando un movimiento en forma de "ocho".

**NOTAS:** Aplique una capa delgada y uniforme.



### PASO 8

- Continúe con la siguiente área de 10 por 10 pies en dirección a la puerta y repita los pasos de 5 a 8



### PASO 9

- Una vez que haya finalizado la tarea en toda el área, quite la bolsa de la cubeta, retuérzala, amárrela y deséchela.



### PASO 10

- El producto se secará dejando un color opaco.
- Para restaurar el brillo mediante el proceso de bruñido, siga el Procedimiento de bruñido.
- Para restaurar el brillo mediante el proceso de pulido, continúe con el paso 11.



### PASO 11

- Coloque el disco de pulido rojo en la pulidora.
- Comenzando desde el área más alejada a la puerta, pula el área moviéndose de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y repasando cada área.

**NOTAS:** Mantenga la pulidora en movimiento durante el pulido. Mantener la pulidora en el mismo lugar puede dejar marcar circulares en el acabado.

**NOTAS:** Rote o cambie los discos según sea necesario.