

P&G PRO LINE



Bonne efficacité de polissage lors de polissages fréquents (3 à 5 fois par semaine)



**Commande de produit
n° 14**



Caractéristiques du produit

Pourcentage de matières solides	20
pH	8,5
Densité	1 024
Viscosité (cP)	15
Couleur	Blanc

Un gallon couvre	1 500 à 2 500 pieds carrés (140 à 232 mètres carrés)
Types de planchers	Tous les types de planchers susceptibles de finition, incluant le VCT, le terrazzo, le vinyle

L'enduit de sol est conçu pour donner un lustre « d'apparence humide » avec des habitudes fréquentes de polissage à haute vitesse.

- Réagit très bien au polissage avec un brunissoir électrique, à batterie ou à propane (vitesse supérieure à 2 500 T/M)
- Application remarquable en conditions environnementales et techniques d'application variées
- Effet lustré excellent
- Résistant à la saleté, aux égratignures, aux rayures et aux marques.
- Formulé avec la technologie spéciale de copolymère acrylique pour résister à un achalandage important et maintenir le fini très lustré
- Surpasse les normes de résistance au glissement de UL
- Conforme à la limite VOC (composés organiques volatils) de la California Air Resources Board

Recommandé pour

- Détaillants, supermarchés
- Établissements de soins de santé
- Établissements gouvernementaux
- Établissements commerciaux
- Entreprises de services de nettoyage

Évaluation du danger

HMIS		NFPA
1	Santé	1
0	Inflammabilité	0
0	Réactivité	0

Un autre enduit similaire de P&G Pro Line à envisager : **Grand Opening** est un enduit à haute vitesse comparable, conçu pour donner un lustre « d'apparence humide » inégalé lors d'un polissage quotidien.

FORMAT	DESCRIPTION
4 – 1 gal/3,78 L	Prêt à l'emploi
1 – 5 gal/18,9 L	Prêt à l'emploi

P&G PRO LINE



AMBASSADOR



Bonne efficacité de polissage lors de polissages fréquents (3 à 5 fois par semaine)

Première application :



1. Enlever toute l'ancienne cire et l'ancien enduit de sol avec le bon décapant pour enduits de sols PGPL.



2. Bien rincer le plancher à l'eau claire, puis laisser sécher.
3. À l'aide d'une vadrouille de soie artificielle ou en microfibres propre et sèche, appliquer uniformément une couche d'enduit. Laisser sécher complètement (normalement 30 à 40 minutes). Appliquer des

	OUI	NON
À base de copolymère acrylique	X	
Fini métallique	X	
Réparable à haute vitesse	X	
La résistance au glissement est approuvée par UL	X	
Se décape facilement	X	
Réglémenté par le DOT		X

couches supplémentaires de la même manière et laisser sécher. Pour les planchers très poreux ou très usés, nous recommandons d'appliquer d'abord une couche d'enduit protecteur.

Entretien courant :

1. Balayer ou passer la serpillière au besoin.



2. Il est recommandé de passer l'autolaveuse ou la vadrouille humide avec le nettoyant pour planchers finis PGPL.



3. Polissage fréquent (3 à 5 fois par semaine) pour maintenir l'effet lustré.



4. De façon périodique, vous devrez frotter vigoureusement la surface et l'enduire d'une nouvelle couche pour obtenir de bons résultats lors du polissage.

