

P&G PRO LINE

Dexterity

P&G
PRO LINE
PRODUCTIVITY POWER

**L'enduit polyvalent pour une durabilité et une bonne efficacité de polissage
Pour le polissage moyennement fréquent (1 à 3 fois par semaine maximum)**



**Commande de produit
n° 15**



Caractéristiques du produit

Pourcentage de matières solides	20
pH	8,5
Densité	1,024
Viscosité (cP)	15
Couleur	Blanc

Un gallon couvre	1 500 à 2 500 pieds carrés (140 à 232 mètres carrés)
Types de planchers	Tous les types de planchers susceptibles de finition, incluant le VCT, le terrazzo, le vinyle

Un enduit de sol **très polyvalent** qui procure une durabilité, une clarté et un très bel éclat dès la première couche.

- Réagit très bien au polissage et est conçu dans un souci de durabilité pour une fréquence d'entretien modérée
- Application remarquable en conditions environnementales et techniques d'application variées
- Très résistant à la saleté et à l'usure
- Formulé avec la technologie spéciale de copolymère acrylique pour résister à un achalandage important et maintenir le fini très lustré
- La résistance au glissement surpasse la classification de UL.
- Conforme à la limite VOC (composés organiques volatils) de la California Air Resources Board.

Recommandé pour

- Établissements de soins de santé
- Établissements gouvernementaux
- Établissements commerciaux
- Entreprises de services de nettoyage

Évaluation du danger

HMIS		NFPA
1	Santé	1
0	Inflammabilité	0
0	Réactivité	0

Un autre enduit de sol PGP Pro Line similaire à envisager : **High Affinity** pour les polissages moins fréquents (1 fois par semaine maximum)

FORMAT	DESCRIPTION
4 – 1 gal/3,78 L	Prêt à l'emploi
1 – 5 gal/18,9 L	Prêt à l'emploi

P&G PRO LINE



**L'enduit polyvalent pour une durabilité et une bonne efficacité de polissage
Pour le polissage non fréquent (1 à 3 fois par semaine maximum)**

Première application :



1. Enlever toute l'ancienne cire et l'ancien enduit de sol avec le bon décapant pour enduits de sols PGPL.



2. Bien rincer le plancher à l'eau claire, puis laisser sécher.
3. À l'aide d'une vadrouille de soie artificielle ou en microfibres propre et sèche, appliquer uniformément une couche d'enduit. Laisser sécher complètement (normalement 30 à

	OUI	NON
À base de copolymère acrylique	X	
Fini métallique	X	
Réparable à haute vitesse	X	
La résistance au glissement est approuvée par UL	X	
Se décape facilement	X	
Réglémenté par le DOT		X

40 minutes). Appliquer des couches supplémentaires de la même manière et laisser sécher. Pour les planchers très poreux ou très usés, nous recommandons d'appliquer d'abord une couche d'enduit protecteur.

Entretien courant :

1. Balayer ou passer la serpillière au besoin.



2. Il est recommandé de passer l'autolaveuse ou la vadrouille humide avec le nettoyant pour planchers finis PGPL.



3. Pour le polissage moyennement fréquent (1 à 3 fois par semaine maximum)



4. De façon périodique, vous devrez frotter vigoureusement la surface et l'enduire d'une nouvelle couche pour obtenir de bons résultats lors du polissage.

