

NETTOYAGE À L'AIDE DE BONNETS – MÉTHODE PAR IMMERSION

Matériel requis

- Chevalet « Plancher mouillé »
- Machine à laver les planchers d'une vitesse de 175 à 300 tr/min munie d'un support à bonnet
- Bonnets (au moins 2 ou plus, selon la grandeur de la pièce)
- Tasse à mesurer
- 2 seaux munis d'une essoreuse

Produit requis

Nettoyant pour surfaces passantes
P&G Pro Line



FRÉQUENCE DE NETTOYAGE : Chaque semaine ou chaque mois pour nettoyer la surface des fibres du tapis. Le tapis aura l'air légèrement sale en raison des taches graisseuses incrustées dans la partie supérieure des fibres du tapis.

PRÉPARATION : Rassembler tous les outils, le matériel et les produits nécessaires. Veiller à ce que tout l'équipement soit fonctionnel. Lire les fiches signalétiques, les étiquettes des produits et les mises en garde. Choisir l'équipement de sécurité approprié.

DIRECTIVES SPÉCIALES POUR CETTE TÂCHE : Faire d'abord un test de solidité des couleurs avant d'utiliser le produit. Ne pas utiliser si la couleur du tapis déteint ou change. Désencombrer la surface en enlevant les meubles et protéger ceux qui ne peuvent être déplacés. Replacer les meubles après le nettoyage. Glisser des coussins protecteurs sous les pattes des meubles si ces derniers doivent être replacés avant que le plancher soit sec. Une fois le nettoyage terminé, nettoyer l'équipement et le ranger dans l'aire d'entreposage.

REMARQUE : Faire d'abord un test de solidité des couleurs à l'aide du nettoyant avant de l'utiliser. Ne pas utiliser si la couleur du tapis déteint ou change.




ÉTAPE 1

- Prétraiter les taches et enlever la gomme à mâcher en suivant la *procédure d'élimination des taches sur les tapis*.
- Enlever la saleté en suivant la *procédure pour le passage de l'aspirateur*. Il est important de bien passer l'aspirateur avant d'effectuer le nettoyage des tapis à l'aide d'une solution liquide.



ÉTAPE 2

- Placer le chevalet « Hors service » sur le plancher à nettoyer.




ÉTAPE 3

- Diluer le nettoyant pour surfaces passantes P&G Pro Line dans un ratio de 1:8 (1 partie de produit concentré pour 8 parties d'eau).
- Pour remplir un seau de solution diluée à 1:8, suivre les étapes suivantes pour bien préparer le mélange et réduire la formation de mousse durant la préparation :




- Remplir un seau de lavage de 4 gallons (15 L) d'eau.
- Ajouter 1,8 L (64 oz liq.) de nettoyant pour surfaces passantes P&G Pro Line.
- Remplir un second seau de 4 gallons (15 L) d'eau pour avoir de l'eau de rinçage propre.

REMARQUE : Le second seau servira à rincer les bonnets, au besoin.



ÉTAPE 4

- Immerger le bonnet dans le seau de lavage.
- Essorer le bonnet pour extraire l'excès de liquide. Le bonnet doit être suffisamment humide, mais pas trop, pour que **seule** la surface du tapis soit humide après le nettoyage.
- Fixer le bonnet au support de la machine à basse vitesse.
- Déterminer la zone ou le passage à nettoyer. Commencer à une extrémité du corridor ou de la pièce, puis terminer par l'autre extrémité.
- Frotter la surface en déplaçant la machine de gauche à droite et en chevauchant chaque section nettoyée.



REMARQUE : Retourner le bonnet lorsque celui-ci est sale. Rincer le bonnet sale dans l'eau propre. Essorer le bonnet pour extraire l'excès de liquide. Utiliser un nouveau bonnet au besoin.

REMARQUE : Pour assécher rapidement les tapis, frotter la surface à l'aide de bonnets secs. Les retourner et les changer souvent. Utiliser un ventilateur au besoin. Diriger l'air vers le haut ou l'extérieur de la pièce.



ÉTAPE 5

- Lorsque le tapis est sec, passer l'aspirateur en suivant la *procédure pour le passage de l'aspirateur*.